



Maquina Termoencogible Túnel

Características:

1. Fácil de usar con entrenamiento mínimo del operador
2. Robusta construcción de metal
3. Tiempo de calentamiento rápido
4. Transportador de rodillos de alta densidad.
5. Ajuste de velocidad
6. Max. Dimensiones del embalaje: L 19.5 «(487.5 mm) x H 12» (300 mm)
7. Eficiencia laboral: 2000-3000 paquetes por hora
8. Rodillos del transportador Longitud 14 1/2 «(mm)
9. Ruedas giratorias y pies regulables en altura. (Rango aproximado: 2 pulgadas)

Panel de control de túnel retráctil:

1. Interruptor principal.
2. Interruptor de encendido / apagado del sistema de calefacción.
3. Luz indicadora del sistema de calor.
4. Interruptor de encendido / apagado del sistema de aire.
5. Luz indicadora del sistema de aire.
6. Controlador de temperatura (0 ° a 200 ° C).
7. Controlador electrónico de velocidad del transportador.
8. Botón de parada de emergencia
9. Amperímetro montado en el panel de control. (Muestra la línea de operación actual)

Otras especificaciones:

1. Voltaje: 220V / 3Ph / 60Hz
2. Potencia: 12 KW / Máx. 45 Amperios por línea