



## Selladora en L

### **CARACTERISTICAS:**

- Modelo L-5045H
- Sistema adecuado para poli olefina, PVC.
- Fácil de usar con una capacitación mínima para el operador.

### *Construcción resistente de metal*

- Producción: Aproximadamente 13 paquetes / min (dependiendo de la velocidad del operador)
- Cinta transportadora motorizada de altura ajustable en el área del sello
- Dimensiones máximas de sellado: 21.5 pulgadas (546 mm) L x 18 pulgadas (450 mm) W
- Altura de la mesa transportadora desde el piso (29 -32 pulgadas) / (737 mm - 813 mm). Este rango de altura permite la integración de la máquina con una variedad de túneles de retracción.
- Equipado con una mesa de trabajo móvil / separador de película retráctil para facilitar la preparación del producto
- Base de rodillo retráctil equipada con doble microperforado
- Ancho máximo de rollo: 21 pulgadas (534mm). Tenga en cuenta que el área de selle solo sellará hasta 18 pulgadas (457mm)
- Ruedas rodantes y pies regulables en altura. (Rango aproximado: 1 pulgada)
- Dimensiones Cinta transportadora: 32 pulgadas (813 mm) L, 20 pulgadas (508 mm) W, Dirección del movimiento: De derecha a izquierda
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 21.5 "pulgadas (546 mm) L, 23 "pulgadas (584 mm) W

### **PANEL DE CONTROL:**

- Interruptor principal.
- Luz indicadora de encendido / apagado.
- Temporizador de Sellado de Impulso (0-3Seg).



- Tiempo de movimiento del transportador Temporizador (0-6 segundos).

**OTRAS ESPECIFICACIONES:**

- Voltaje 220 V / 60 Hz. 2 fase
- Potencia 1.5 KW (2 HP)
- Longitud ancha 28 pulgada (711mm), altura 35 pulgadas (1041mm), peso 160 kg /279lbs).